



SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG

MODELL **AS-4100**



PRODUKTINFORMATION

PROTECTOR AS 4100
Sicherheits- Abluftsteuerung
Die erste zugelassene Sicherheits-
Abluftsteuerung

Befürwortet vom Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks
Geprüft und zertifiziert vom
DVGW (VP 121 (E))



- 1300 Watt (6A) max. Schaltleistung
- Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
- Steckfertig mit 2,5 m Sensorleitung und 2 Magnetkontakten



- Umstecksicherung
- Mehrfach-Sensor-Technik



Befürwortet vom
Bundesverband des
Schornsteinfeger-
handwerks.



DVGW geprüftes
und zugelassenes
Abluftsteuergerät



SICHERHEITS- ABLIFTSTEUERUNG AS-4100

Steuerung von Entlüftungseinrichtungen bei
gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen

- Dunstabzugshauben
- Abluftventilatoren etc.

BEI GLEICHZEITIGER
NUTZUNG VON



- Gastherme
- Öl-, Holz- oder Kohleofen
- Kamin

Technische Eigenschaften (entsprechend
DVGW Anforderungen)

- Umstecksicherung elektrisch und mechanisch
- Zuluftsicherung durch Mehrfachsensortechnik
- Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung / Kurzschluss
- Fehlermeldung akustisch und optisch
- Zweikreis-Symmetrieüberwachung (Fehlerfall-Sicherung)
- Montageanleitung mit Berechnungsformel (Bild Darstellungen)



Mehrfach-Sensor-Technik



- Dieser Magnetkontakt (SENSOR) definiert die benötigte Fensteröffnung zum optimalen Lufteinlass/-ausgleich.
- Nur wenn beide Magnetkontakte (SENSOREN) offen sind, ist die Abluftsteuerung freigegeben.

PROTECTOR



Modell	EAN-Code	VE	Stromversorgung	Maße mm (B x H x T)	Garantie	Lieferumfang	DVGW RegistrierNr.
AS 4100	4 260070 564109	10	220 V - 240V	62 x 135 x 95	2 Jahre	1 x Schaltgerät mit Schutzkappe (Umstecksicherung), 10 m Sensorleitung, Verteilerdose, 2 x Kabel (a 2,5m) mit Magnetkontakten, Montagematerial, Montageanleitung mit Berechnungsformel	DG-4615BP0251

DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE!